Curso de
**Introducción
a Unity: Scripting**

Ruth Margarita García
@pr00thmatic

**¡Ahora eres pro con el
Scripting!**

@pr00thmatic

- **Felicitar** estudiante por acabar
- **recapitulación** ¿qué aprendi? y pa q me sirve
- invitación **Examen** y
- **calificación** curso (no olvides darme 5 estrellas en este curso)
- despedida
- seguir redes

¿Qué es un script?

¿Cuál es su ciclo de vida?

“Scripts” -> MonoBehaviour

- Es un **asset**
- Se añade como **componente**
- Es una **clase** (C#)
- Hereda de **MonoBehaviour**
- **Automatizar**

Script: ¿Asset? ¿Componente?

Ciclo de vida de un Script

MonoBehaviour

“Mensajes” comunes de Unity al script

- OnEnable, OnDisable
- Start, Destroy <-
- Awake<-
- Update
- OnMouseDown <-
- Reset <-

¿En qué orden?

¡Scripts!

- En asset != en componente
- Mensajes: Start -> Update -> Destroy
- Mensajes: Reset
- Activar y desactivar
- ¡Automatizan!

OnDisable, Destroy y OnMouseDown

Usando la consola*

*de una forma muy pro

Todos nos equivocamos :(

All compiler errors have to be fixed before you can enter playmode!

Errores

- De compilación
- En tiempo de ejecución
- De lógica

Errores de compilación

Errores en tiempo de ejecución

- No impiden la ejecución del juego
- Imprevistos
- Podrían desestabilizar el juego
- Podrían pausar el juego

Errores de lógica

- Es culpa del programador :(
- Nos pasa a todos >_<
- ¡Se encuentran! >:)
- ¡Se arreglan! >:D

¡Eres pro con la consola!

- 3 tipos de errores
- `Debug.Break`
- `Debug.Log(mensaje, foco)`
- Pausa, Paso a paso, Play
- Pause on error

Variables públicas y privadas

[SerializeField], [Header] y
[HideInInspector]

Públicas

- Se ven en el **Inspector**
- Otros **scripts** pueden **verlas** y **modificarlas**

Privadas y protegidas

- No se ven en el inspector*
- Otras clases no pueden verlas*

```
using UnityEngine;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

public class PlayerMotion : MonoBehaviour {
    private int currentMessage = 2;
    string[] messages; // this is private
    protected int favoriteMessage = 1;
}
```

¿Mensaje favorito?

¡No!

Atributos

- [SerializeField]
- [HideInInspector]
- [Range(n, m)]
- [TextArea]
- [Header("título")] y [Space(px)]
- [Tooltip("texto")]

¡Ahora puedes configurar scripts!

- Variables **públicas**
- Variables **privadas y protegidas**
- Clases **serializables**

El componente transform y los vectores

Transform

- Posición
- Rotación
- Tamaño

```
// ¿Recuerdas los vectores?  
// Vector3 es un Struct
```

```
Vector3 v = new Vector3(1, 2, 3);  
float x = v.x, y = v.y, z = v.z;  
Quaternion q = new Quaternion(1, 5, 6, 2);  
q = Quaternion.Euler(45, 90, 10);
```

```
q += new Vector3(45, 0, 0);  
v = q.eulerAngles * 2;
```

Transform

- Posición (**Vector3**)
- Rotación (**Quaternion**)
- Tamaño (**Vector3**)

¿Recuerdas los vectores?

¿Recuerdas los vectores?

¿Recuerdas los vectores?

¿Recuerdas los vectores?

$$a = \text{Garu} - \text{Puka}$$

¿Recuerdas los vectores?

Ya recordamos los vectores

VECTOR $\neq$ ESCALAR

Vector $\in \mathbb{R}^n$ $v=(1,2,3) \in \mathbb{R}^3$
escalar $\in \mathbb{R}$ $w=(1,2) \in \mathbb{R}^2$
 $x=7.1 \in \mathbb{R}$

Modificando al componente transform

Local o Global

Vectores direccionales

Son vectores
unitarios

¡Ahora puedes manipular el transform desde script!

- **Posición (*Vector3*)**
 - Position y localPosition
 - Translate
- **Rotación (*Quaternion*)**
 - Rotation y localRotation, pero con EulerAngles
 - Rotate
- **Tamaño (*Vector3*)**
 - LocalScale
 - ¿Escala global? ¡Complicado!
- **Vectores direccionales (*Vector3 unitario*)**
 - Read & Write

Interpolaciones

```
float h = Mathf.Lerp(a, b, t)
```

```
float h = Mathf.Lerp(a, b, t)
```

```
float h = Mathf.Lerp(a, b, t)
```

```
float h = Mathf.Lerp(a, b, t)
```

```
float h = Mathf.Lerp(a, b, t)
```

```
float h = Mathf.Lerp(a, b, t)
```

**¡Interpolemos
variables!**

Tiempo en Unity

¿Cómo cuento el tiempo? (en una animación)

- **12 fps:**

- En 1 segundo se pintan 12 frames
- ¿Cuántos segundos pasan entre un frame y el siguiente?

1 segundo: 12 dibujos

$$t = \frac{1}{12} = \boxed{83.\bar{3}\text{ms}}$$

↑ pequeño

$$12 \left(\frac{1}{12} \right) = 1\text{s}$$

¿Será lo mismo en un juego?

¿A cuántos FPS correría CyberPunk 2077 en cada uno de estos setups?

¿Será lo mismo en un juego?

¿En dónde hay menos lag?

¿Será lo mismo en un juego? ¡NO!

- El Tiempo entre frame y frame:
 - Es diferente en cada frame
 - Depende de la dificultad de renderizado
 - Depende de la máquina

¿Recuerdas el ciclo de vida de un Script?

Update: Entre frame y frame

Contando y *controlando* el tiempo

Tiempo total, tiempo delta y
escala del tiempo

Forma 1 (difícil):

Time.time

Forma 2 (fácil): Time.deltaTime

Tiempo entre frame y frame

QUEST

¿Qué usarías para resolver los siguientes problemas?

¿Time.time ó Time.deltaTime?

- Simular un semáforo
- Verificar si un ataque está en cooldown
- El jugador puede ir al casino y girar la ruleta para obtener un premio y puede volver a hacerlo luego de 1 hora

No hay respuestas incorrectas :)

Separando instrucciones mediante tiempo

¡Las poderosísimas corrutinas!

Forma 3: (ejecución fácil, aprendizaje difícil)

Corrutinas

- Es un **método**
- Pausas controladas
 - Espera un tiempo determinado
 - Espera un frame
 - Espera hasta que esto sea true
 - Espera hasta que otra corrutina se detenga

Estructura de una corrutina

```
using UnityEngine;
using System.Collections;

public class ProbadorDeCorrutinas : MonoBehaviour {
    void Start () {
        this.StartCoroutine(MiCorrutina("me gustan las galletas"));
    }
}

!!!
IEnumerator MiCorrutina (string mensaje) {
    Debug.Log("quieres escuchar un secreto?");
    yield return new WaitForSeconds(1.5f);
    Debug.Log(mensaje);
}
```

Diagram annotations:

- invocación**: points to the `StartCoroutine` call.
- ejecución**: points to the `MiCorrutina` call.
- !!!**: points to the `IEnumerator` keyword.
- Nombre**: points to the `MiCorrutina` method name.
- Parámetros**: points to the `string mensaje` parameter.
- pausa**: points to the `yield return new WaitForSeconds(1.5f);` line.

No olvides:

- Ejecutarlo al invocarlo
- Poner una pausa
- IEnumerator
- MonoBehaviour activo

Tipos de pausas en las corrutinas

- Espera unos segundos:
yield return new WaitForSeconds(s);
- Espera un frame
yield return null;
- Espera hasta que **f()** devuelva **true**;
yield return WaitUntil(f);
- Espera hasta que **otraCorrutina()** termine
yield return StartCoroutine(otraCorrutina());

Movimiento y tiempo

¿Recuerdas MRU de física?

Un carro va a una velocidad de 30 m/s (108 km/h) hacia el sur. Si el carro se encuentra en la posición (0, 0, 0):

¿A qué distancia se encontrará luego de 2 segundos?

Solución:

$$v = \frac{d}{t} \Rightarrow \boxed{d = vt}$$

$$t = 2\text{s}$$

$$v = 30\text{ m/s}$$

$$\Rightarrow d = (30\text{ m/s})(2\text{ s})$$

= 60m ... pero dónde??
> al sur

Respuesta $\rightarrow \therefore P_F = (0, 0, -60)\text{ m}$

RECUERDA

Norte
adelante
z ←

y
↑
Arriba

Oeste
derecha
→ x

¡Ahora dentro del juego!

Si mi personaje lleva una velocidad de 10 m/s...

¿Qué distancia debería haber recorrido entre este frame y el anterior?

DATOS

$$v = 10 \text{ m/s}$$

$$t = \text{No dice}$$

$$d = ???$$

FRAME 1

FRAME 2

$$t = \Delta t !!$$

Solución:

$$d = v \cdot \Delta t$$

← porque:

$$d = vt$$

¿Pero en qué dirección?

$$d = v \cdot \Delta t \leftarrow \text{Escalar}$$

$$w = \text{dirección} \leftarrow \text{Vector } \underline{\underline{\text{unitario}}}$$

**Creando movimiento
independiente del
framerate**

```
using UnityEngine;

public class Lag : MonoBehaviour {
    [Tooltip("Comienza desde el más bajo y sube "+
            "gradualmente. ¡Este código puede "+
            "congelar tu editor, úsalo con "+
            "cuidado!")]
    [Range(3, 7)]
    public float howBad = 3;

    void Update () {
        for (int i=0; i<Mathf.Pow(10, howBad); i++);
    }
}
```

Play Focused

Statistics

Audio:
Level: -74.8 dB
Clipping: 0.0%

Graphics:
12.8 FPS (77.9ms)

CPU: main 77.9ms render 69.6ms
Batches: 16 Saved by batching: 0
Tris: 4.9k Verts: 7.3k
Screen: 1593x514 - 9.4 MB
SetPass calls: 8 Shadow casters: 7
Visible skinned meshes: 0
Animation components playing: 0
Animator components playing: 0

Inspector

lag Static

Tag Untagged Layer Default

Transform

Position X -0.454 Y 0.6368 Z -0.770
Rotation X 0 Y 0 Z 0
Scale X 1 Y 1 Z 1

Lag (Script)

Script Lag

How Bad 6.34

Add Component

¡Veámoslo en acción!

¡Pausa el video!

- Haz que una esfera siga a un cubo usando deltaTime.
- Haz que un cilindro siga al mismo cubo sin usar deltaTime.
- Pruébalo moviendo al cubo en la ventana Scene, ponle LAG a la escena para ver la diferencia.

¡Ahora eres un maestro del tiempo y el espacio!

- ¿Por qué se multiplica por Δt ?
- Movimiento continuo
- Direcciones

**GameObjects que
responden a su entorno**

¿Están en contacto?

- **Collider**
 - Figuras convexo
- **Rigidbody**
- **Distancia**

Cuando hay contacto:

- **Entra en contacto**

- `OnCollisionEnter(Collision c)`
- `OnCollisionEnter2D(Collision2D c)`

- **Sale de contacto**

- `OnCollisionExit(Collision c)`
- `OnCollisionExit2D(Collision2D c)`

- **Permanece en contacto**

- `OnCollisionStay(Collision c)`
- `OnCollisionStay2D(Collision2D c)`

Triggers en contacto

- **Entra**

- `OnTriggerEnter(Collider c)`
- `OnTriggerEnter2D(Collider2D c)`

- **Sale**

- `OnTriggerExit(Collider c)`
- `OnTriggerExit2D(Collider2D c)`

- **Permanece**

- `OnTriggerStay(Collider c)`
- `OnTriggerStay2D(Collider2D c)`

¡Colisiones en acción!

¡Triggers en acción!

Troubleshooting: Colisiones

¿Por qué no colisiona?!

RECIBE MENSAJES DE COLISIONES		
	Collider	Rigidbody + Collider
Collider	NO	SÍ
Rigidbody + Collider	SÍ	SÍ

NINGUNO es
Trigger

AL MENOS UNO
no es kinemático

¿Por qué no colisiona?!

RECIBE MENSAJES DE TRIGGERS		
	Collider	Rigidbody + Collider
Collider	NO	SÍ
Rigidbody + Collider	SÍ	SÍ

**AL MENOS UNO
es Trigger**

¿Por qué no colisiona?!

Descarga el *step by step*

¡Ahora puedes configurar y detectar colisiones!

- Triggers y colliders
- La fuerza con la que impactan dos Rigidbodies
- Mi Script sabe cuando hay contacto
 - Entra
 - Sale
 - Permanece
- Troubleshooting: ¿Por qué no colisiona?

Sensores láser

Raycast, Sphercast, Planos imaginarios

¿Sensor láser? Raycast

- Línea recta
- Detecta colliders
- Sensible a capas
- ¡Optimizado!
- ¡Conocido!

**¡Veamos los
Raycast en acción!**

Raycasts

(y Sphercasts y planos)

- RaycastHit
- Collider + GetComponentInParent
- Trayectoria recta
- 3D y 2D

Leyendo al jugador

¡Input! Teclado y un poco de Gamepad

Botones

- `Input.GetKeyDown(KeyCode.*);`
- `Input.GetKeyUp(KeyCode.*);`
- `Input.GetKey(KeyCode.*);`

True/False

Ejes

`Input.GetAxis("Nombre");`

- **“Horizontal”**
- **“Vertical”**
- **“Mouse X”/“Mouse Y”**
“Mouse ScrollWheel”

`float ∈ [-1, 1]`

Moviendo un objeto:

Rapidez y dirección

$$d = v \cdot \Delta t \leftarrow \text{Escalar}$$

$$w = \text{dirección} \leftarrow \text{Vector } \underline{\underline{\text{unitario}}}$$

Ejes

`Input.GetAxis("Nombre");`

- **“Horizontal”**
- **“Vertical”**
- **“Mouse X”/“Mouse Y”**
“Mouse ScrollWheel”

`float ∈ [-1, 1]`

**¡Veamos al input en
acción!**

Leyendo al jugador

El Mouse

Mouse: Botones

`Input.GetMouseButton(0 ó 1 ó 2);`
Down y Up

- 0: Clic izquierdo
- 1: Clic derecho
- 2: Clic del medio

Mouse: Posición

≠

Mouse: Posición

- **Vector3 v = Input.mousePosition;**
- **Vector3 w = ScreenToWorldPoint(v)**

El eje Z es la profundidad

Mouse raycast

Un rayo que captura
colliders que se
encuentran bajo el
mouse

¡Veámoslo en acción!

Ahora puedes leer el mouse

Encontrando componentes

Encontrar componentes

- Encontrar en este GameObject
 - `XYZ a = GetComponent<XYZ>()`
- Encontrar en algún padre
 - `XYZ a = GetComponentInParent<XYZ>`
- Encontrar en algún hijo
 - `XYZ a = GetComponentInChildren<XYZ>`
- Encontrar en escena
 - `XYZ a = FindObjectOfType<XYZ>();`

Encontrar *todos* los componentes

Plural en vez de singular

- `XYZ[] a = GetComponents<XYZ>();`
- `XYZ[] a = FindObjectsOfType<XYZ>();`

Veámoslo en acción

Tip de arquitectura: **GameObjects como carpetas**

- Abaratar GetComponentInChildren
- Confiar en GetComponentInParent
- ¡Amigable con los Prefabs!

Hijos y padres

Transform: Array de arrays

- `transform.GetChild(i);`
- `transform.childCount;`
- `transform.Find("nombre");`
- `transform.Find("a/b/c");`
- `transform.parent;`
- `arr[i]`
- `arr.Length`
- `--`
- `--`
- `--`

```
for (int i=0; i<transform.childCount; i++) {  
    Debug.Log(transform.GetChild(i));  
}
```

```
foreach (Transform child in transform) {  
    Debug.Log(child);  
}
```

```
// -----
```

```
void PrintAll (Transform t) {  
    foreach (Transform child in t) {  
        Debug.Log(child);  
        PrintAll(child);  
    }  
}  
PrintAll(transform);
```

Veámoslo en acción

Tip de arquitectura: **A veces: transform > array**

PROS:

- Se añaden/eliminan objetos automáticamente
- No se borra por accidente

CONS:

- Tienen que compartir un mismo padre

¡Ahora puedes comunicarte con parents y children!

- `transform.childCount`
- `transform.GetChild(i)`
- `transform.parent`
- `foreach (Transform child in transform)`

Comunicación telepática

Eventos

¡Creemos un evento!

¡Invoquemos un evento!

**¡Subscribámonos/
Desubscribámonos a un evento!**

Eventos estáticos vs. eventos normales

¡Tu turno!

El timbre del recreo de cada escuela en una zona en un juego de simulación tipo SimCity.

¡Tu turno!

En *Cult of the Lamb*, un enemigo mató al borreguito y su culto debe perder fe.

¡Tu turno!

En MGS V se acaba de desatar una tormenta de arena, la cual reduce la visibilidad de los enemigos, reduce la probabilidad de sobrevivir a la maniobra Fulton y hace que el apoyo aéreo sea inaccesible.

Inicializando variables

Un tip de arquitectura

void Reset()

Se ejecuta cuando un script...

- Es añadido
- Se resetea

NUNCA SE EJECUTA EN PLAY MODE

Tip de arquitectura: **Reset() > Start()**

PROS:

- Difícil de romper
- Legible
- Flexible

CONS:

- Solo en Editor

```
using UnityEngine;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;

public class ResetVsStart : MonoBehaviour {
    [Header("Configuration")]
    public float jumpHeight = 5;

    [Header("Information")]
    public float jumpVelocity;

    [Header("Initialization")]
    public Rigidbody body;
    public Collider c;

    void Reset () {
        float a = Physics.gravity.magnitude;
        float v = 2 * a * jumpHeight;
        jumpVelocity = Mathf.Sqrt(v); // NOOOO!!
        body = GetComponent<Rigidbody>();
        c = GetComponent<Collider>();
    }

    void Start () {
        float a = Physics.gravity.magnitude;
        float v = 2 * a * jumpHeight;
        jumpVelocity = Mathf.Sqrt(v); // OKI!
        body = GetComponent<Rigidbody>();
        c = GetComponent<Collider>();
    }
}
```

Configuración, Información e Inicialización

Un tip de arquitectura

Configuración

- Se pueden modificar libremente
- ¡Cualquier valor!

Información

- Seteadas por este mismo script
- Modifícala bajo tu propio riesgo

Inicialización

- Setear en el *Reset, Start* o *Editor*
- Su valor es fundamental

**¡Hagamos un script con
esta estructura!**

¿Qué hace un ingeniero de herramientas?

y ¿Cómo se crean herramientas para Unity?

¿Ingeniero de herramientas?

- Edit mode != Play mode
- Facilitan el uso del motor de juegos
 - Editores de niveles
 - Editor de configuración
 - Identifican necesidades de desarrollo
 - ¡Proponen soluciones y las implementan!

Algunas herramientas

- ¡Gizmos y Debug!
 - **void OnDrawGizmos () {}**
 - **Gizmos** class
- **void Reset () {}**
- **[ExecuteInEditMode]**
- **Editor** class

**¡Veamos los
Gizmos en acción!**

Gizmos y Debug

- **Dibuja** overlays en escena
- Solo en **modo edición**
- Va en **OnDrawGizmos**
- **Debug** puede ir en Update

¡Veamos
[ExecuteInEditMode]
en acción!

[ExecuteInEditMode]

- Modo edición y modo juego
- **if (Application.isPlaying)**
- **DestroyImmediate**
- **PrefabUtility.InstantiatePrefab**
- **#if UNITY_EDITOR / #endif**

**¡Veamos Edit
class en acción!**

¡Ahora conoces el rol del Ingeniero de Herramientas!

- Facilita el uso del editor
 - Reset
- Herramientas:
 - Editor
 - Botones (Inspector y escena)
 - Raycast (Escena)
 - Undo
 - [ExecuteInEditMode]
 - Gizmos y Debug

Inteligencia artificial

En un chasquido

Navigation Mesh

- Estático y horneado
- No usa colliders ni física
- Indica áreas caminables
- Encuentra paths óptimamente

**¡Veamos al
NavMesh en acción!**

¡Ahora puedes crear NavMesh!

- NavMesh: Horneado y estático
- NavMeshAgent: navegan el NavMesh
 - SetDestination
 - Path
 - Acceleration
 - Warp
- SetDestination es *asíncrono*

Animaciones

2D y 3D

" JERARQUÍA "

```
graph TD; A[" JERARQUÍA "] --- B["ANIMATION CLIP<br/>ej. Correr"]; A --- C["ANIMATION CLIP<br/>ej. Caminar"]; A --- D["ANIMATION CLIP<br/>ej. Saltar"]; A --- E["GAMEOBJECT 4<br/>(misma jerarquía)"];
```

ANIMATION CLIP

ej. Correr

ANIMATION CLIP

ej. Caminar

ANIMATION CLIP

ej. Saltar

GAMEOBJECT 4

(misma jerarquía)

**¡Veamos las
animaciones en acción!**

¡Ahora puedes crear y controlar animaciones!

- Dependen de la jerarquía y nombres
- Animator:
 - Máquina de estado
- Parámetros:
 - Comunicación script -> animaciones
- Animator Override:
 - *Animator* con diferentes *animations*.

AudioMixers

**¡Veamos un
AudioMixer en acción!**

AudioMixers

- Agrupan AudioSource
- Controlan el sonido
- Añaden efectos

¿Qué es el UI...

... y cómo se crea?

Screen space != World space

$\neq$

¡Canvas space!

- Canvas space != World space != Screen space
- Transform -> RectTransform
- Se renderiza “a su manera”

¿RectTransform?

El Canvas

Canvas:

Cómo se renderiza

CanvasScaler:

Responsividad

GraphicRaycaster:

Interacción

RenderMode

- Screen space - Overlay
- Screen space - Camera
- WorldSpace

¡Creemos un canvas!

¡Ahora puedes crear UI!

- Diferentes render modes
- Solucionar problemas de interacción
- Layouts > Posicionar a mano
- Responsividad: Anchors y pivotes

Manejo de cámaras con Cinemachine

(Y cómo instalar paquetes)

PackageManager

¡Ahora puedes instalar paquetes y usar Cinemachine!

- Activar/Desactivar cámaras
- Transiciones suaves
- Seguimiento automático
- PackageManager