

Podemos leer información de las cookies del navegador mediante el array global **\$_COOKIE**, y establecer valores en las cookies mediante **setcookie()**.

<http://php.net/manual/es/features.cookies.php>

<http://php.net/manual/es/function.setcookie.php>

También podemos leer y establecer valores en el array global **\$_SESSION**, con las siguientes diferencias.

Los valores almacenados con **setcookie()** se almacenan directamente en una cookie del navegador del usuario. Éste puede ver su contenido y manipularla en cualquier momento.

Los valores almacenados en **\$_SESSION** se guardan por defecto en unos ficheros con datos de sesión, pero se establece una cookie en el navegador del usuario con una clave autogenerada que identifica a ese usuario frente a los datos almacenados en **\$_SESSION**

Los valores almacenados con **setcookie()** se mantienen indefinidamente en el navegador o hasta que expiren según la fecha especificada, mientras que los datos y la cookie de **\$_SESSION** desaparece cuando se cierra la ventana del navegador.

Para escribir en una cookie, necesitamos una función específica **setcookie()**, mientras que para escribir en la sesión se puede hacer directamente estableciendo un valor de array en **\$_SESSION**.

<http://php.net/manual/es/reserved.variables.session.php>

<http://php.net/manual/es/reserved.variables.session.php>

```
//Ejemplo setcookie  
setcookie("TestCookie", $value, time()+3600); /* expira en una hora */
```